

Термотрансферная печать:

- Толщина линий элементов макета не должна быть меньше 0,15мм.
- Расстояние между линиями (выворотка) не должна быть меньше 0,2мм.
- Максимальная высота графического или текстового элемента должна быть меньше ширины материала на 2мм.
- Шаг печати не должен быть меньше 20мм.
- Длина логотипов одной группы (одного логотипа) не должна превышать 420 мм.



Дополнительная информация:

- Макет необходимо сохранять в Adobe Illustrator (*.AI, *.EPS) или Corel Draw (*.CDR).
- Нельзя сделать сплошную заливку по всей ленте или напечатать "в край".
- Размер графических или текстовых элементов макета не должен быть меньше 3мм.
Как правило, данное замечание касается знаков права обладания, копирайта, зарегистрированных торговых марок.
- Цвета в макете должны быть заложены в палитре Pantone®, либо указаны дополнительно менеджеру.
- При печати на ленте темных цветов (черная лента, темно-синяя лента и т.п.) есть вероятность искажения цвета.
Чтобы это минимизировать, сначала наносится белая подложка (доступно только при термотрансферной печати), что увеличивает количество цветов печати на 1 цвет.
- При двухцветной печати логотипа существует такое понятие как совмещение цветов печати (возможное смещение от 0,5-1,5мм).